



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

TOMA
DOMICILIARIA

| CÓDIGO: | IMAGEN | DIAGRAMA |
|---------------------|--------|----------|
| 4019 | | |
| FAMILIA: | | |
| LLAVES INDIVIDUALES | | |
| DESCRIPCIÓN: | | |
| LLAVE PARA MANGUERA | | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|--|---------------|
| NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS" | NO |

| MATERIAL | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material | Parte | Material |
| TORNILLO MANERAL | ACERO | EMPAQUES | VINILO | | |
| CUERPO | LATON | MANERAL | ALUMINIO | | |
| ESTOPERA | LATON | | | | |
| TORNILLO VASTAGO | LATON | | | | |

| PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|-------|-------|----|--------|--------|----|--------|----|----|
| Medida | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| A | | | 78,0 | 78,0 | | | | | | | |
| B | | | 85,0 | 91,0 | | | | | | | |
| PESO (KG) | | | 0,145 | 0,165 | | | | | | | |

| EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|----|--------|--------|------|--------|------|------|
| Medida | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Torque de instalación en kg/m | 2.8 | 5.2 | 9.1 | 11.5 | 14 | 16.7 | 17.6 | 18.9 | 19.9 | 20.5 | 21.6 |

| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Temperatura de trabajo: | | | | | | Presion de trabajo: | | | | | |
| 180° F - 82° C | | | | | | 85 Lbs/pulg ² - 6 kgf/cm ² | | | | | |

| CARACTERÍSTICAS: |
|--|
| ROSCA SALIDA 3/4"-11 1/2 NH |
| ROSCA DE ENTRADA DE 1/2"-14 NPT "COD. 4019.13" |
| ROSCA DE ENTRADA DE 3/4"-14 NPT "COD. 4019.19" |
| VASTAGO ASCENDENTE |
| CIERRE DE BUNA A BRONCE |
| SIN PULIR |

| GARANTIA: |
|--|
| 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA |