



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4040		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORAS DE 4"		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA TIPO BAR PARA LAVABO MANERAL CUADRADO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA	LATON	CUERPO	LATON
MANERALES	AC. INOX.	KIT INSTALACION	PLASTICO
NARIZ	AC. INOX.		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACIÓN:
LONGITUD DE LA CUBIERTA	150 MM
ALTURA TOTAL	123,7 MM
DIAMETRO DE LA NARIZ	20 MM
DIAMETRO MANERAL	42,5 MM
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,898

COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
4040	CROMO

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
TIPO DE CARTUCHO
GASTO
0,25 KG/CM2
CERÁMICO 1/4 VUELTA
ECOLOGICO A MEDIA PRESION ESTE PRODCUTO CONSUME MENOS DE 6 LITROS POR MINUTO AL PASO DEL AGUA.

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION
 NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

