

Válvula para flotador 1/2"


Código:

4003.13

Nivel de Revisión REV.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo	Latón
2. Cartucho	Latón
3. O-ring	NBR
4. Asiento de bola	NBR
5. Bola	Latón
6. Conector	Latón
7. Maneral	Latón
8. Hoja de aluminio	Latón



DIMENSIONES

ZONA A	52 mm +/-0.5
ZONA B	57 mm +/-0.5
ZONA C	1/2-14 NPT
ZONA D	ø8.5mm
ZONA E	UN1/4"-20



Certificación	Peso del producto Kg
No	0.088 kg

Acabado
Cromo

Parametros de Trabajo
Baja 0.2- 1.0 kg/cm².
Media 1,0 kg/cm² 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 kg/cm² 6.0 kg/cm²

Medidas de Instalación

Rosca para instalación a la red hidráulica 1/2"-14 NPT.

Funcionamiento

La válvula debe abrir y cerrar uniformemente sin brinco ni forcejeos.

RECOMENDACIONES

1. Siga las instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
3. Al finalizar la instalación, abra y cierre el flujo de agua varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza del producto solo es necesario una franela suave humedecida con gua y luego secar.
2. Es común que el agua contenga partículas en suspensión que pueden disminuir el funcionamiento del producto, por lo que recomendamos que mensualmente limpie el aireador con la ayuda de un cepillo dental, esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.
3. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
4. Siempre utilice refacciones Marca Dica.

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

