



Accesorios para WC | **Plomería**

Válvula de admisión con flotador

Código:

4005P.13

Nivel de Revisión

REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Cuerpo de la válvula	Poliétileno
2. Empaque	Hule
3. Rondana	Plástico
4. Tuerca	Poliétileno
5. Tuerca	Poliétileno
6. Tuerca flotador	Poliétileno
7. Tornillo flotador	Poliétileno
8. Brazo flotador	Poliétileno
9. Flotador	Poliétileno
10. Manguera	Poliétileno
11. Clip	Poliétileno

Norma

NOM-002-CONAGUA-2021 "Aparatos y accesorios de uso sanitario"

Certificación
Si

Peso del producto
Kg


0.413 Kg

Acabado
Blanco

1. Rosca para instalación a red hidráulica 7/8" NPT
2. Clip con escalonamientos para obstruir la manguera de recuperación parcial y totalmente

DIMENSIONES

ZONA A	280 mm
ZONA B	300 mm
ZONA C	17.5 mm



Medidas de Instalación

1. Coloque esta válvula con el empaque por la parte interior del tanque y por abajo atomille la tuerca con su rondana.
2. Coloque la alimentación con manguera (no incluida).
3. Verifique que el flotador no roce dentro del tanque o con el tubo rebosadero

Funcionamiento

1. La válvula deberá cerrar cuando el nivel del agua suba y eleve al flotador.
2. La válvula deberá abrir cuando el nivel del agua y el flotador bajen

RECOMENDACIONES

1. Siga las instrucciones de instalación.
2. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación el producto podría no funcionar correctamente.

MANTENIMIENTO

2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente
3. Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.

