



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

TOMA  
DOMICILIARIA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIAGRAMA
4019C		
FAMILIA:		
LLAVES INDIVIDUALES		
DESCRIPCIÓN:		
LLAVE DE COMPRESIÓN CROMADA DE 1/2"		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIAL			
Parte	Material	Parte	Material
1. Tornillo	Acero inox	6. Vástago	Latón
2. Maneral	Zamak	7. Empaque	NBR
3. Tuerca	Latón	8. Cuerpo	Latón
4. Empaque	NBR	9. Filtro	PE
5. Arandela	Acero inox	-	-

PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A			50								
B			14								
C			1/2-14 NPT								
D			70								
E			41								
F			81.5								
G			10(4 hilos)								
H			3/4 NH								
PESO (KG)			0.13								

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN											
Medida	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Torque de instalación en kg/m	2.8	5.2	9.1	11.5	14	16.7	17.6	18.9	19.9	20.5	21.6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Temperatura de trabajo:	Presión de trabajo:
180° F - 82° C	0.25 - 1 kg/cm²

CARACTERÍSTICAS:
ROSCA SALIDA 3/4"-11 1/2 NH ROSCA DE ENTRADA DE 1/2"-14 NPT VÁSTAGO ASCENDENTE CIERRE DE BUNA A BRONCE CROMADA

GARANTÍA:
3 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA