

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4019DM		
LÍNEA:		
Dica		
FAMILIA:		
Válvulas		
LÍNEA:		
Llave de Jardín sin cuerdas con diseño moderno		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCC "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	No

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
Chapetón	Acero inoxidable 304	Tornillo	Acero inoxidables
Cuerpo	Latón HPB59-1	Tapa	ABS
Cartucho	Latón HPB59-2	Filtro	Polietileno
Maneral	Zamak		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	98	Conecte a la red hidráulica.
Medida de Zona B	50	
Medida de Zona C	67	
Medida de Zona D	4,8	
Medida de Zona E	16	
Medida de Zona F	Ø 15	
Medida de Zona G	G 1/2	
Medida de Zona H	Ø 52	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,168	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4019DM</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4019DM	CROMO	Clasificación: Baja, media y alta presión / Ecológica a baja y media presión. Presión de trabajo de 0,25 kg/cm ² a 6,0 kg/cm ² 1 a 12 niveles de edificación ó equipo hidroneumático. Presión óptima de trabajo de 1 kg/cm ² a 3 kg/cm ² .
CÓDIGO	TERMINADO				
4019DM	CROMO				

RECOMENDACIONES:

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento. Nunca utilice silicón para la instalación del producto. No deje el producto sin limpiar por largos periodos de tiempo.

MANTENIMIENTO:

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por períodos largos de tiempo.

GARANTÍA:

“Garantía” Contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

1 año de garantía

