



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4051		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORAS DE 4"		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA PARA LAVABO 4"	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
Mezcladora	Latón / Bronce	CUERPO	Plástico / latón
Cubierta	Latón	KIT INSTALACION	Plástico blando
Palancas / piruli	Latón / Plástico		
Nariz	Latón		

DIMENSIONES:		COLOCACION:	
ALTURA TOTAL (BASE A NARIZ)	19,0 cm	COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.	
ALTURA (BASE A AEREADOR)	12,0 cm		
DISTANCIA DEL CENTRO DEL CUERPO AL AEREADOR	10,0 cm		
LARGO DE LA CUBIERTA	15,0 cm		
ANCHO DE LA CUBIERTA	4,2 cm		
PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,632	FUNCIONAMIENTO: PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ² CARTUCHO 1/4 VUELTA CERAMICO NARIZ GIRATORIA	

ACABADOS:	
CODIGO	ACABADO
4051	CROMO
4051.1	CROMO-ORO

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AEREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTIA:
 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

