




# Llaves de empotrar con manerales tipo Queen

Código: **4052C**

Nivel de Revisión REV.0

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tornillo	Acero inox
2. Maneral	Zamac
3. Chapetón	Zamac
4. Vástago	Latón
5. O'ring	Hule
6. Tuerca de cartucho	Latón
7. Cuerpo	Latón





### DIMENSIONES

ZONA A	31.7 mm	ZONA J	62.4 mm	ZONA S	9.3 mm
ZONA B	9.1 mm	ZONA K	49.8 mm		
ZONA C	13.6 mm	ZONA L	33.2 mm		
ZONA D	92.5 mm	ZONA M	33.2 mm		
ZONA E	96.8 mm	ZONA N	30.8 mm		
ZONA F	27.4 mm	ZONA O	110.3 mm		
ZONA G	70.8 mm	ZONA P	114.3 mm		
ZONA H	1/2" -14 NPT	ZONA Q	23.7 mm		
ZONA I	50 mm	ZONA R	26.3 mm		

Certificación No

Peso del producto Kg  
0.690 Kg

Niveles de edificación 1 a 12 o equipo hidroneumático



### Características

- Roscas para instalación a la red hidráulica 1/2-14 NPT
- Juego de 2 Pzas

Acabado Maneral en Cromo, cuerpo natural

### Medidas de Instalación

- Rosque los cuerpos de empotrar a la red hidráulica, agua caliente del lado izquierdo y agua fría del lado derecho. Recuerde que la flecha de flujo de agua deberá quedar hacia arriba.
- Verifique que los cuerpos estén instalados dentro de la marca delimitadora. Asegurese que no existan fugas y proceda a realizar el terminado del muro.
- Rosque los chapetones con el muro, después inserte los manerales y asegúrelos con los tornillos.

### Funcionamiento

- El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las rosas deben ser compatibles con sus complementos.
- Las válvulas deben abrir y cerrar uniformemente sin brinco ni forcejeos.
- Para abrir el flujo de agua, gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cerrar el flujo gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj.

### RECOMENDACIONES

- Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar artículos cortantes, fibras, líquidos de limpieza de baños o pisos.
- Siempre utilice refacciones marca DICA.

### MANTENIMIENTO

Limpie con una franela húmeda y luego seque

### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



Presión | Gasto Litros | Gasto Galones