



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4053MCR		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
LLAVES DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	<p>JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR ROSCABLE CON MANERALES TIPO CRUCETA</p>	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
Cuerpo	Latón	Chapetón	Zamac
Manerales	zamac		
Cartucho	Latón- Cerámico		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
Longitud llave de Empotrar	50 mm	Instalación a la red hidráulica por medio de compas roscables de 1/2"-14 NPT, para su instalación considerar el sentido del flujo del agua marcado en el cuerpo de la llave.	
Altura con Maneral	117 mm		
Diámetro del chapetón	54,4 mm		
PESO DEL MATERIAL (kg)	0,806	Cartucho de vástago ascendente.	

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO: BAJA, MEDIA, ALTA PRESIÓN	
CODIGO	ACABADO	Baja, media y Alta presión	
4053MCR	CROMO	Presion de trabajo 0,25 kg/cm ² a 6,0 kg/cm ² Presion optima para un buen funcionamiento de 0,8 kg/cm ² a 3,0 kg/cm ² . 1 A 12 Niveles de edificación o equipo Hidroneumático .	

RECOMENDACIONES:
 Para su instalación no es necesario quitar los cartuchos, para su colocación en el muro terminado es necesario respetar la marca del cuerpo para la instalación posterior del chapetón y maneral (incluidos)

MANTENIMIENTO:
 Para la limpieza usar siempre una tela suave humedecida con agua y luego secar. nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA:
 "Garantía " contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.
1 AÑO DE GARANTÍA.

