



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

## GRIFERÍA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4059		
LÍNEA:		
Dica		
FAMILIA:		
Mezcladoras		
DESCRIPCIÓN:	Mezcladora ecológica de 4" para lavabo tipo bar con cubierta y manerales	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACION			
Parte	Material	Parte	Material
Maneral	Plástico	Aireador	Plástico
Tuerca de fijación	Plástico	Casquillo de aireador	Plástico
Cartucho	Latón	Cubierta	Acero Inoxidable
Arandela de retención	Plástico	Cuerpo	Latón
Nariz	Acero inoxidable	Contratuercas	Plástico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	217	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Cierre el flujo de agua fría y caliente. Por debajo de la mezcladora coloque la tapa de la cubierta y posteriormente inserte la mezcladora en los orificios correspondientes del lavabo.</li> <li>2.- Por debajo del lavabo inserte las arandelas y rosque las contratuercas en el cuerpo hasta apretar firmemente. Asegúrese que la mezcladora quede bien fija y alineada.</li> <li>3.- Rosque un extremo de las mangueras flexibles ( no incluidas) en las entradas correspondientes del cuerpo y el otro extremos a las llaves angulares (llaves de paso) de la toma de agua. Finalmente abra el flujo de agua de las llaves de paso. abra y cierre la mezcladora varias veces y compruebe que no existan fugas, en caso de haber alguna fuga apriete firmemente las uniones.</li> </ol>
Medida de Zona B	90	
Medida de Zona C	40	
Medida de Zona D	Ø 44,5	
Medida de Zona E	101,6	
Medida de Zona F	151	
Medida de Zona G	252	
Medida de Zona H	164	
Medida de Zona I	133	
Medida de Zona J	126	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,450	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> <tr> <td>4059</td> <td>CROMO</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4059	CROMO	Clasificación: baja, media y alta / Ecológica baja y media Presión de trabajo de 0,25 kg/cm <sup>2</sup> a 6,0 kg/cm <sup>2</sup> 1 a 12 niveles de edificación ó equipo hidroneumático. Presión óptima de trabajo de 1 kg/cm <sup>2</sup> a 3 kg/cm <sup>2</sup> .
CÓDIGO	TERMINADO				
4059	CROMO				

**RECOMENDACIONES:**

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento. Utilice llaves angulares marca Dica para su instalación. Nunca utilice silicón para la instalación del producto. No deje el producto sin limpiar por largos periodos de tiempo.

**MANTENIMIENTO:**

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

**GARANTÍA:**

“Garantía” Contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

1 año de garantía

