


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4081		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MONOMANDO		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA FREGADERO NARIZ RETRÁCTIL	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULA Y GRIFOS PARA AGUA -ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANERAL	ZAMAK	CONTRATUERCA DE FIJACIÓN	LATÓN
CARTUCHO	CERÁMICA/ ABS	MANGUERA FLEXIBLE	ACERO INOXIDABLE
INSERTO CARTUCHO	LATÓN	TUBO PROTECTOR	PLÁSTICO
CUERPO	LATÓN	MANGUERA PARA ROCIADOR	ACERO INOXIDABLE
CONECTOR	LATÓN	ROCIADOR	VARIOS
EMPAQUE TIPO M	NBR	CONTRAPESO	ACERO
BIRLO	ACERO	-	-

DIMENSIONES:		INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	205 mm	LAS MANGUERAS DEBERÁN DE PRESENTAR UNA ROSCA HEMBRA DE 1/2 14 NPT POR UNO DE SUS EXTREMOS. EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS EL ROCIADOR SE CONECTA CON MANGUERAS Y EL CONTRAPESO DE ACERO EL MANERAL SE SUJETA POR MEDIO DE UN OPRESOR
Medida de Zona B	máx 45 mm	
Medida de Zona C	35 mm	
Medida de Zona D	2-G 1/2"	
Medida de Zona E	206 mm	
Medida de Zona F	136 mm	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	1.131	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4081</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4081	CROMO	BAJA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ³ 1 A 4 NIVELES DE EDIFICACIÓN
CÓDIGO	TERMINADO				
4081	CROMO				

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AERADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICÉ SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO

GARANTÍA:

“GARANTIA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTÍA

