



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4084		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORA		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO TIPO BAR	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANERAL	PLÁSTICO	ARANDELA EN C	PLÁSTICO
TAPA DEL MANERAL	PLÁSTICO	CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE
CARTUCHO	LATÓN	CUERPO	LATÓN
NARIZ	ACERO INOXIDABLE	TAPA DE LA CUBIERTA	PLÁSTICO
AIREADOR	PLÁSTICO	CONTRATUERCA DEL CUERPO	PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	220	1.-COLOQUE LA TAPA DE LA CUBIERTA E INSERTE LA MEZCLADORA EN LOS ORIFICIOS CORRESPONDIENTES DEL LAVABO. 2.- POR DEBAJO DEL LAVABO INSERTE LAS RONDANAS DE VINILO Y ROSQUE LA CONTRATUERCA EN EL CUERPO, APRIETE FIRMEMENTE Y ASEGÚRESE QUE QUEDE ALINEADA. 3.- ROSQUE UN EXTREMO DE LAS MANGUERAS FLEXIBLES(NO INCLUIDAS) AL CUERPO DE LA MEZCLADORA Y EL OTRO EXTREMO A LAS LLAVES ANGULARES (LLAVES DE PASO) DE LA TOMA DE AGUA. REVISAR QUE AL ABRIR O CERRAR NO EXISTAN FUGAS.
Medida de Zona B	188	
Medida de Zona C	127	
Medida de Zona D	Ø33	
Medida de Zona E	74	
Medida de Zona F	40	
Medida de Zona G	101,6	
Medida de Zona H	162	
Medida de Zona I	128	
Medida de Zona J	90	
PESO DEL PRODUCTO (kgs)	0,370	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4084</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4084	CROMO	BAJA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ³ 1 A 4 NIVELES DE EDIFICACIÓN
CÓDIGO	TERMINADO				
4084	CROMO				

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICÉ SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 1 AÑO DE GARANTÍA.

