

NIPLE CAMPANA DE LATÓN

409G.0810
409G.0813
409G.1006
409G.1010
409G.1013
409G.1310
409G.1313

Código: _____


Nivel de Revision

Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA



CÓDIGO	PESO
409G.1313	44.8 g
409G.1310	52.8 g
409G.1013	36.8 g
409G.1006	39.8 g
409G.1010	41.8 g
409G.0813	38.8 g
409G.0810	35.8 g



DIMENSIONES

CÓDIGO	DIMENSIÓN	MEDIDAS
409G.1313	A	3/4" - 18NPT
	B	1/2" - 14NPT
	C	38 mm
409G.1310	A	3/4" - 18NPT
	B	3/8" - 18NPT
	C	34 mm
409G.1013	A	3/8" - 18NPT
	B	1/2" - 14NPT
	C	35 mm
409G.1006	A	3/8" - 18NPT
	B	1/4" - 18NPT
	C	30.8 mm

CÓDIGO	DIMENSIÓN	MEDIDAS
409G.1010	A	3/8" - 18NPT
	B	3/8" - 18NPT
	C	30.8 mm
409G.0813	A	1/2" - 20NPT
	B	1/2" - 14NPT
	C	30.7 mm
409G.0810	A	1/2" - 20NPT
	B	3/8" - 18NPT
	C	29.2 mm

Norma
NMX-X-002-1-SCFI

Certificación
NO

Acabado
Natural

Parámetros de Trabajo
2.6 MPa a 23 °C

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

Para unir mediante conexiones, mangueras de rosca flare y sistemas tuberías con roscas NPT.

FUNCIONAMIENTO

Para gas LP o natural.

RECOMENDACIONES

Utilizar solo herramienta de caras planas como llaves españolas o llaves de ajuste (perico). No utilizar cinta teflón o sella roscas en las cuerdas flare.

MANTENIMIENTO

Libre de mantenimiento.

GARANTÍA

3 años contra defectos de fabricación.