

NIPLE TERMINAL DE LATÓN

411G.0810
411G.0813
411G.1006
411G.1010
411G.1013
411G.1310
411G.1313

Código: _____

Nivel de Revisión Rev.1

INFORMACIÓN TÉCNICA



411G.0810



411G.0813



411G.1006



411G.1010



411G.1013




411G.1310



411G.1313

CÓDIGO	PERO
411G.1313	49 g
411G.1310	36 g
411G.1013	29 g
411G.1010	22 g
411G.0813	16 g
411G.0810	12 g



DIMENSIONES

CÓDIGO	DIMENSIÓN	MEDIDAS
411G.1313	A	3/4" - 18UNF
	B	1/2" - 14NPT
	C	42 mm
411G.1310	A	3/4" - 18UNF
	B	3/8" - 18NPT
	C	37.7 mm
411G.1013	A	5/8" - 18UNF
	B	1/2" - 14NPT
	C	36 mm
411G.1010	A	5/8" - 18UNF
	B	1/2" - 14NPT
	C	33.4 mm
411G.0813	A	3/8" - 18UNF
	B	3/8" - 18NPT
	C	33 mm
411G.0810	A	3/8" - 18UNF
	B	3/8" - 18NPT
	C	31 mm

Norma
NMX-X-002-1-SCFI

Certificación
NO

Acabado
Natural

Parámetros de Trabajo
2.6 MPa a 23 °C

MEDIDAS DE INSTALACIÓN

Para unir mediante conexiones, mangueras de rosca flare y sistemas tuberías con roscas NPT.

FUNCIONAMIENTO

Para gas LP o natural.

RECOMENDACIONES

Utilizar solo herramienta de caras planas como llaves españolas o llaves de ajuste (perico). No utilizar cinta teflón o sella roscas en las cuerdas flare.

MANTENIMIENTO

Libre de mantenimiento.

GARANTÍA

3 años contra defectos de fabricación.