

## REDUCCIÓN BUSHING DE LATÓN

**421G.1913**  
**421G.2513**  
**421G.2519**

Código: \_\_\_\_\_

Nivel de Revisión Rev.1

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| CÓDIGO    | PESO    |
|-----------|---------|
| 421G.2513 | 123.1 g |
| 421G.2519 | 96.6 g  |
| 421G.1913 | 48.6 g  |




421G.2519



421G.2513



421G.1913



### DIMENSIONES

| CÓDIGO    | DIMENSIÓN | MEDIDAS     |
|-----------|-----------|-------------|
| 421G.2513 | A         | 1-11.5NPT   |
|           | B         | 1/2 - 14NPT |
|           | C         | 29 mm       |
| 421G.2519 | A         | 1-11.5NPT   |
|           | B         | 3/4 - 14NPT |
|           | C         | 29 mm       |
| 421G.1913 | A         | 3/4 - 14NPT |
|           | B         | 1/2 - 14NPT |
|           | C         | 24.15 mm    |

Norma  
NA

Certificación  
NO

Acabado  
Natural

Parámetros de Trabajo  
2.6 MPa a 23 °C

### MEDIDAS DE INSTALACIÓN

Para reducir diámetros roscables en cualquier sistema de tuberías NPT

### FUNCIONAMIENTO

Para gas LP o natural.

### RECOMENDACIONES

Utilizar solo herramienta de caras planas como llaves españolas o llaves de ajuste (perico) para su apriete, apoyarse de 1 o 2 vueltas de cinta teflón

### MANTENIMIENTO

Libre de mantenimiento.

### GARANTÍA

3 años contra defectos de fabricación.