



Manguera de vinil

4135VP
4140VP
4155VP

Código: _____

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Tuerca	Plástico
2. Espiga	Nylon
3. Manguera interna	EPDM
4. Tramado	Vinil
5. Empaque	Hule
6. Ferula	Acero inoxidable




DIMENSIONES

DESCRIPCION / DESCRIPTION	MEDIDAS / MEASUREMENTS 4135VP	MEDIDAS / MEASUREMENTS 4140VP	MEDIDAS / MEASUREMENTS 4155VP
Medida de Zona A / Measure of area A	28.00 mm 7/8" (15/16"-14 NS)	25.38 mm (1 1/2"-14 NPSM)	25.38 mm (1 1/2"-14 NPSM)
Medida de Zona B / Measure of area B	90°	90°	90°
Medida de Zona C / Measure of area C	3.00 mm	3.00 mm	3.00 mm
Medida de Zona D / Measure of area D	12.40 mm	12.40 mm	12.40 mm
Medida de Zona E / Measure of area E	22.00 mm	19.00 mm	19.00 mm
Medida de Zona F / Measure of area F	17.50 mm	17.45 mm	17.45 mm
Medida de Zona G / Measure of area G	16.60 mm	16.60 mm	16.60 mm
Medida de Zona H / Measure of area H	13.00 mm	13.00 mm	13.00 mm
Medida de Zona I / Measure of area I	350 mm	400 mm	550 mm
Medida de Zona J / Measure of area J	17.54 mm	17.54 mm	17.54 mm
Medida de Zona K / Measure of area K	19.00 mm	19.00 mm	19.00 mm
Medida de Zona L / Measure of area L	25.42 mm 1 1/2" (1 1/2"-14 NPSM)	25.38 mm (1 1/2"-14 NPSM)	25.38 mm (1 1/2"-14 NPSM)
Peso / Weight	0.058kg	0.061 kg	0.080 kg

Norma

Certificación
No



Acabado
Tramado: Vinil
Férula: Acero
inoxidable

Parámetros de Trabajo
1.5 Mpa (217 psi)

Medidas de Instalación

- Asegúrese que las rosas de instalación estén limpias y libres de grasa o polvo.
- Utilice la herramienta adecuada: llave con caras planas para evitar daños en su tuerca.
- Cerciórese de que la manguera al ser instalada no quede doblada
- No mantenerla expuesta al sol ya que reduce el tiempo de vida útil

Funcionamiento

- El producto debe ensamblar correctamente con todos sus componentes.
- Para uso de agua
4135- W.C
4140VP- Lavabo
4155VP- Fregadero

RECOMENDACIONES

- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.



MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
- No utilizar en la limpieza de este producto: Artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
- Siempre utilice refacciones marca Dica

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



Presión

Gasto Litros

Gasto Galones