



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4438 4438.9		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MONOMANDO		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA LAVABO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANERAL	ZAMAK	CHAPETÓN	LATÓN
BOLA TAPA	PLÁSTICO	AERADOR	PLÁSTICO
CARTUCHO	CERÁMICA/ ABS	CASQUILLO	LATÓN
CUERPO	LATÓN	MANGUERA FLEXIBLE	ACERO INOXIDABLE

DIMENSIONES:		INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	146 mm	INSTALACIÓN: LAS MANGUERAS DEBERÁN DE PRESENTAR UNA ROSCA HEMBRA DE 1/2 14 NPT POR UNO DE SUS EXTREMOS. EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS EL ROCIADOR SE CONECTA CON MANGUERAS Y EL SOBREPESO DE ACERO EL MANERAL SE SUJETA POR MEDIO DE UN OPRESOR
Medida de Zona B	Máx. 45 mm	
Medida de Zona C	100 mm	
Medida de Zona D	92 mm	
Medida de Zona E	35 mm	
Medida de Zona F	1/2 14 NPT	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.77	

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:
CÓDIGO	TERMINADO	BAJA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ² 1 A 4 NIVELES DE EDIFICACIÓN
4438	CROMO	
4438.9	ACERO INOXIDABLE	

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AERADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICÉ SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO

GARANTÍA:
 "GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 1 AÑO DE GARANTÍA.

