

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4475E		
LÍNEA:		
Dica		
FAMILIA:		
Monomando		
DESCRIPCIÓN:	Monomando de empotrar para regadera	

NORMAS	CERTIFICACION
NMX-C-415-ONNCCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACION			
Parte	Material	Parte	Material
Cuerpo	Latón	Tapa cartucho	Plástico
Unión	Latón	Maneral	Zinc
Cubierta	Acero inoxidable	Opresor	Acero inoxidable
Empaque	Hule	Indicador	Plástico
Cartucho	Plástico / Cerámica	Llave hexagonal	Acero
Tuerca cartucho	Latón		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COTAS mm
Medida de Zona A	118
Medida de Zona B	118
Medida de Zona C	35 - 50
Medida de Zona D	3-G 1/2" NPT
Medida de Zona E	119
Rosca para instalación a la Red hidráulica	1/2 -14 NPT
INSTALACIÓN: <ol style="list-style-type: none"> 1.- Realice un perforación en el muro e instale el cuerpo de empotrar, conéctelo a la red hidráulica; recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la entrada del cuerpo de lado izquierdo y la fría del lado derecho. 2.- Una vez realizada la conexión a la red hidráulica, realice el terminado del muro. No olvide que antes de ocultar la conexiones del muro, es muy importante realizar pruebas de hermeticidad para confirmar que no existan fugas. 3.- Coloque el empaque y la cubierta en el cuerpo de empotrar; la cubierta entra a presión a través del cuerpo. Asegúrese que la cubierta llegue hasta el fondo del muro terminado y quede alineada. 4.- Por último coloque el maneral en el vástago del cartucho de tal forma que el maneral quede apuntando hacia abajo, apriete el opresor con ayuda de la llave hexagonal y finalmente coloque a presión el indicador. 	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,733

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4075E</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4075E	CROMO	Clasificación: Baja presión Presión de trabajo de 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ² 1 a 4 niveles de edificación. Presión óptima de trabajo de 0,8 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ² .
CÓDIGO	TERMINADO				
4075E	CROMO				

RECOMENDACIONES:

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento. Utilice llaves angulares marca Dica para su instalación. Nunca utilice silicón para la instalación del producto. No deje el producto sin limpiar por largos periodos de tiempo.

MANTENIMIENTO:

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA:

“Garantía” Contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

1 año de garantía

