



Regaderas | Regaderas

Regadera ecológica de 8" de plato cuadrada con brazo y chapetón


Código:

4538BL

Nivel de Revisión REV.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Regadera	Plástico
2. Brazo	Acero inox
3. Cubierta	Acero inox



Norma


NOM-008-CONAGUA-1998

"Regaderas empleadas en el aseo corporal-Especificaciones y métodos de prueba"

Certificación
SI

Peso del producto Kg

0.364 Kg



Parametros de Trabajo
Baja 0.20- 1.0 kg/cm²
Media 1.0 - 3.0 kg/cm²
Alta 3.0 -6.0 kg/cm²

Características
Conexión a la red hidráulica 1/2-14 NPT

Acabado
Cromo

Medidas de Instalación

1. Deslice el chapetón hasta la mitad del brazo.
2. Coloque cinta selladora en un extremo del brazo (no incluido) y rósqelo firmemente a la red hidráulica, si es necesario utilice una herramienta de apriete. Use una franela entre la herramienta y el brazo para no maltratar el producto, posteriormente deslice el chapetón hacia el muro.
3. Rosque la regadera al brazo y ajuste firmemente.

Funcionamiento

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.
2. Para el funcionamiento adecuado de la regadera, esta debe estar conectada al sistema de tubería de la cabina de baño.
3. La superficie de la regadera cuenta con orificios que al abrir el paso de agua distribuyen en forma de chorros pequeños y la presión a la que sale se regula según se abra o se cierre la llave

RECOMENDACIONES


1. Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.
2. Antes de instalar la regadera le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.
3. Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.
4. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.
5. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desestibar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante su instalación en el diagrama de componentes.

MANTENIMIENTO

1. Para la limpieza de su producto sólo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
2. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.
3. Siempre utilice referencias marca DICA

GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 3 años de garantía en acabado cromo, y 1 año en otro acabado.



Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0.20 kg/cm ²	3.13	0.83
1 kg/cm ²	6.30	1.67
3 kg/cm ²	6.33	1.67
6 kg/cm ²	9.00	2.38