



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

## ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4653MCR		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
LLAVES DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	<b>JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR SOLDABLE CON MANERALES TIPO CRUCETA</b>	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
Cuerpo	Latón	Chapetón	Zamac
Manerales	Zamac		
Cartucho	Latón- Cerámico		

DIMENSIONES:		COLOCACION:
Longitud de llave de Empotrar	54,5 mm	Instalación a la red hidráulica por medio de copas soldables de 1/2", para su instalación considerar el sentido de flujo del agua marcado en el cuerpo de la llave.
Altura del maneral	112,1 mm	
Diámetro del chapetón	54,4 mm	
PESO DEL MATERIAL (kg)	0,780	Cartucho Vástago Ascendente.

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <tr> <th>CODIGO</th> <th>ACABADO</th> </tr> <tr> <td>4653MCR</td> <td>CROMO</td> </tr> </table>	CODIGO	ACABADO	4653MCR	CROMO	<b>BAJA, MEDIA, ALTA PRESION</b> Baja, Media y Alta presión. Presión de trabajo 0,25 kg/cm <sup>2</sup> a 6,0 kg/cm <sup>2</sup> . Presión óptima para un buen funcionamiento de 0,8 kg/cm <sup>2</sup> a 3,0 kg/cm <sup>2</sup> . 1 A 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático
CODIGO	ACABADO				
4653MCR	CROMO				

**RECOMENDACIONES:**

Para su instalación no es necesario quitar los cartuchos, para su colocación en el muro terminado es necesario respetar la marca del cuerpo para la instalación posterior del chapetón y maneral (incluidos).  
 Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento.  
 Nunca utilice silicón para la instalación del producto. No deje el producto sin limpiar por largos periodos de tiempo

**MANTENIMIENTO:**

Para la limpieza usar siempre una tela suave humedecida con agua y luego secar. nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

**GARANTÍA:**

"GARANTÍA " Contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

**1 AÑO DE GARANTÍA.**

