



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4654MPL		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
LLAVES DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	<p>JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR SOLDABLES CON MANERALES TIPO PALANCA</p>	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
Cuerpo	Latón	Chapetón	Zamac
Manerales	Zamac		
Cartucho	Latón - Cerámico		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACIÓN:
Longitud de llave de Empotrar	54,5 mm
Altura con Maneral	121,5 mm
Diámetro del Chapetón	63,35 mm
PESO DEL MATERIAL (kg)	0,714
ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO: BAJA, MEDIA, ALTA PRESIÓN
CODIGO	ACABADO
4054MPL	CROMO

Instalación a la red hidráulica por medio de copas soldables de 1/2", para su instalación considerar el sentido del flujo del agua marcado en el cuerpo de la llave.

Cartucho de 1/4 de Vuelta.

Baja, media y Alta presión
 Presión de trabajo 0,25 kg/cm² a 6,0 kg/cm².
 Presión optima para un buen funcionamiento de 0,8 kg/cm² a 3,0 kg/cm².
 1 A 12 Niveles de edificación o equipo Hidroneumático.

RECOMENDACIONES:
 Para su instalación no es necesario quitar los cartuchos, para su colocación en el muro terminado es necesario respetar la marca del cuerpo para la instalación posterior del chapetón y maneral (incluidos)

MANTENIMIENTO:
 Para la limpieza usar siempre una tela suave humedecida con agua y luego secar. nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA:
 "Garantía " contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.
3 AÑOS DE GARANTÍA.

