



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4731		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MEZCLADORAS		
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA DE EMPOTRAR CON MANERAL CRUCETA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-2013"INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATÓN	MANERALES CON CHAPETÓN	LATÓN
NARIZ	LATÓN	CHAPETÓN NARIZ	LATÓN
AERADOR	LATÓN		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
DISTANCIA ENTRE CENTRO DEL CUERPO AL AERADOR	270 MM	LOS CUERPOS SE EMPOTRAN AL MURO UNIDOS CON NIPLES Y DIRECTOS A LA RED DE AGUA. SE ROSCA EL CUERPO CENTRAL Y SEGUIDO LA NARIZ, SE SUJETA POR MEDIO DE OPRESOR. SE ROSCAN LOS CHAPETONES A LOS CUERPOS LATERALES SEGUIDO LOS MANERALES Y SE SUJETAN CON TORNILLOS.	
DIÁMETRO DE LA NARIZ	22 MM		
DIÁMETRO DEL CHAPETÓN DE LA NARIZ	55 MM		
LARGO DE LA NARIZ	220 MM		
DISTANCIA DE LAS CRUCETAS	70 MM		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,637		

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
4731	CROMO

PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
0,25 KG/CM2
TIPO DE CARTUCHO
CERÁMICO
GASTO
BAJA PRESIÓN

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

