



## Kit de instalación para sanitario

Código: \_\_\_\_\_

**KITWC**

Nivel de Revisión REV.0

### INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Mangueras	EPDM
2. Llave de control	Latón
3. Teflón	PTFE
4. Cuello de cera	Hule



Norma  
N/A

Características  
Todas las roscas de sus componentes deben ser compatibles entre si.

Acabado  
N/A

Certificación  
No

Peso del  
producto Kg  
0,31



### Medidas de Instalación

1. Tome el kit de instalación del sanitario. Coloque el sanitario sobre el drenaje y marque con un lápiz el lugar donde se efectuarán los barrenos.
2. Retire el sanitario, realice los barrenos traseros y en seguida coloque los taquetes dentro de estos.
3. Coloque el sanitario sobre una superficie suave para evitar el maltrato en el producto introduzca el cuello de cera en la salida inferior del sanitario.
4. Tome el kit y coloque la rondana seguido del tornillo y rosque firmemente para evitar que se mueva el sanitario, enseguida coloque los taponos.
5. Asegúrese que quede alineado el sanitario. Coloque la silicona alrededor del inodoro, retire el exceso y deje secar.
6. Instale la válvula de paso a la red hidráulica. Posteriormente instale un extremo de la manguera flexible a la salida del sanitario y el otro extremo a la válvula de paso, verifique que no existan fugas en su instalación de lo contrario solo apriete en la parte de la fuga.

### RECOMENDACIONES

Siga con atención las instrucciones de instalación. El instalado tiene la responsabilidad de realizar un trabajo adecuado.  
Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, producto podría no funcionar correctamente.  
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.  
Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que pueden dañar la superficie y reducir la vida útil del producto.  
Nunca utilice silicona en la parte inferior del producto.

### MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto (partes metálicas) solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.  
No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.  
Siempre utilice refacciones marca Dica.

### GARANTÍA

"GARANTÍA" de 3 años, contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

### Funcionamiento

El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos.  
Destinado para su uso en tarja o fregadero para las descargas de líquidos.  
Los empaques y tuercas deben rosar libres de brinco y forzamientos.  
Gire el maneral en sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir el flujo de agua.  
Gire el maneral en sentido de las manecillas del reloj para cerrar el flujo de agua.



Presión

Gasto Litros

Gasto Galones