



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

**CÓDIGO:**

4047

**LÍNEA:**

DICA

**FAMILIA:**

MEZCLADORA


**DESCRIPCIÓN:**

MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO  
TIPO BAR CUELLO CORTO

**IMAGEN**



**DIBUJO TÉCNICO**



\*COTAS EN MM

**NORMAS**

MX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"

**CERTIFICACIÓN**

SI

**MATERIALES DE FABRICACIÓN**

Parte	Material	Parte	Material
AIREADOR	PLÁSTICO	CUBIERTA	PLÁSTICO ABS
NARIZ	ACERO INOXIDABLE	CUERPO	PLÁSTICO POM
MANERAL	PLÁSTICO ABS	TAPA DE LA CUBIERTA	POLIPROPILENO
CARTUCHO	PLÁSTICO POM	CONTRATUERCA DEL CUERPO	PLÁSTICO

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	167	1.- COLOQUE LA TAPA DE LA CUBIERTA E INSERTE LA MEZCLADORA EN LOS ORIFICIOS CORRESPONDIENTES DEL LAVABO. 2.- POR DEBAJO DEL LAVABO INSERTE LAS RONDANAS DE VINILO Y ROSQUE LA CONTRATUERCA EN EL CUERPO, APRIETE FIRMEMENTE Y ASEGÚRESE QUE QUEDE ALINEADA. 3.- ROSQUE UN EXTREMO DE LAS MANGUERAS FLEXIBLES( NO INCLUIDAS) AL CUERPO DE LA MEZCLADORA Y EL OTRO EXTREMO A LAS LLAVES ANGULARES (LLAVES DE PASO) DE LA TOMA DE AGUA. REVISAR QUE AL ABRIR O CERRAR NO EXISTAN FUGAS.
Medida de Zona B	158	
Medida de Zona C	102	
Medida de Zona D	101,6	
Medida de Zona E	40	
Medida de Zona F	27	
Medida de Zona G	96	
Medida de Zona H	52	
Medida de Zona I	1/2" -14 NPS	
<b>PESO DEL PRODUCTO (kgs)</b>	<b>0,195</b>	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4047</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4047	CROMO	BAJA PRESIÓN CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 kg/cm <sup>2</sup> a 1,0 kg/cm <sup>3</sup> 1 A 4 NIVELES DE EDIFICACIÓN
CÓDIGO	TERMINADO				
4047	CROMO				

**RECOMENDACIONES:**

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DEBE DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

**MANTENIMIENTO:**

PARA LA LIMPIEZA SE DEBE USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, UTILICÉ SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GASTO**

Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
0,2	1,62	0,43
1,0	4,19	1,11
3,0	6,42	1,70
6,0	8,49	2,24

**GARANTÍA:**

“GARANTÍA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTÍA.