



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4080		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO PARA FREGADERO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
1.- MANERAL	ZAMAC	5.- AIREADOR	CERÁMICO / ABS
2.- BOTÓN INDICE	ABS	6.- EMPAQUE DEL CUERPO	HULE
3.- CHAPETÓN	LATÓN	7.- CONECTOR CON ROSCA	HULE
4.- CUERPO	LATÓN	8.- MANGUERA	ACERO

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
ZONA A	181 MM	ROSCA PARA INSTALACIÓN A RED HIDRÁULICA 1/2"-14 NPT.
ZONA B	262 MM	LIMPIE TODA LA SUPERFICIE SUPERIOR DEL LAVABO, PARA ELIMINAR SUCIEDADES.
ZONA C	25°	COLOQUE EL CONECTOR (7) EN LA ROSCA QUE PRESENTA EL MONOMANDO (4) EN SU PARTE INFERIOR. ASÍ MISMO CONECTE LAS MANGUERAS (8) A LAS ENTRADAS EN LA PARTE INFERIOR DEL MONOMANDO.
ZONA D	350 MM	PASE POR EL BARRENO CENTRAL DEL LAVABO, EL MONOMANDO CONJUNTAMENTE CON EL CONECTOR Y MANGUERAS, ASEGÚRESE QUE EL MONOMANDO QUEDE COLOCADO AL RAS DEL ORIFICIO CENTRAL DEL LAVABO.
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,67	POR LA PARTE DE ABAJO DEL MONOMANDO INTRODUZCA EL EMPAQUE (6) DE FORMA TAL QUE LAS MANGUERAS (8) QUEDEN POR DENTRO DEL CONECTOR (7). ROSQUE EL CONECTOR (7) HASTA EL TOPEYAPRIÉTELA DE FORMA TAL QUE EL MONOMANDO QUEDE BIEN SUJETO CONTRA EL LAVABO.
ACABADOS:		5.- CONECTE LAS MANGUERAS (8) A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA.
CODIGO	TERMINADO	
4080	CROMO	

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
0,8 KG/CM2


TIPO DE CARTUCHO
CERÁMICO

GASTO
BAJA PRESIÓN

ESTE PRODCUTO CONSUME MENOS DE 6 LITROS POR MINUTO AL PASO DEL AGUA.

MANTENIMIENTO:
ANTES DE CONECTAR EL MONOMANDO A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

GARANTIA:
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.



Presión	Gasto Litros	Gasto galones
0.2	1.64	0.43
1.0	4.28	1.13
2.0	4.82	1.27
3.0	5.08	1.34
4.0	5.22	1.38
5.0	5.27	1.39
6.0	5.22	1.38