



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

CÉSPOL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4209DTP		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ELEMENTOS DE INSTALACIÓN		
DESCRIPCIÓN:	<p>DOBLE CÉSPOL PARA FREGADERO 1 1/2" SIN CONTRA</p>	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	-

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TUERCA DE ACOPLÉ CÉSPOL	POLIPROPILENO	TUBO EN "L"	POLIPROPILENO
EMPAQUE DE SELLO P/TUBO	PVC	TUBO EN "T"	POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	420	<p>FÁCIL INSTALACIÓN:</p> <ol style="list-style-type: none"> INTRODUZCA LA TUERCA DE ACOPLÉ EN EL EXTREMO NO ROSCADO DE LOS TUBOS EN "L", SEGUIDO DEL EMPAQUE. CONECTE LOS TUBOS EN "L" A LA CONEXION "T" Y ROSQUE LAS TUERCAS DE ACOPLÉ EN SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ. ASEGÚRESE QUE TODAS LAS CONEXIONES QUEDESN BIEN FIJAS. COLOQUE LA TUERCA DE ACOPLÉ SEGUIDO DEL EMPAQUE EN EL TUBO DE DESCARGA DE LAS CONTRA CANASTAS (NO INCLUIDAS). CONECTE EL EXTREMO ROSCADO DE LOS TUBOS EN "L" A LAS CONTRA CANASTAS, ROSQUE LAS TUERCAS DE ACOPLÉ EN SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ Y ASEGÚRESE QUE QUEDE COMPLETAMENTE FIJO.
Medida de Zona B	1 -1/2"	
Medida de Zona C	1 -1/2"	
Medida de Zona D	118	
Medida de Zona E	50	
Medida de Zona F	70	
Medida de Zona G	1 -1/2"	
Medida de Zona H	168	

PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,126
------------------------	-------

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4209DTP</td> <td>BLANCO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4209DTP	BLANCO	RESISTENTE AL AGUA CALIENTE , CAPTAR EL SISTEMA DE DRENADO DE AGUA DE LA TARJA Y DIRIGE A LA RED HIDRAÚLICA SANITARIA.
CÓDIGO	TERMINADO				
4209DTP	BLANCO				

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
<p>ANTES DE CONECTAR EL CÉSPOL A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE QUE QUEDE FIJO Y EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CÉSPOL. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.</p>	<p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIÓDOS LARGOS DE TIEMPO.</p>

GARANTÍA:
<p>"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 1 AÑO DE GARANTÍA.</p>