



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
42150AL		
FAMILIA:		
MANGUERAS		
DESCRIPCIÓN:		
MANGUERA DE ALUMINIO PARA GAS		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	"NO" DE REFERENCIA

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANGUERA EXTERIOR	ALUMINIO	ESPIGA	LATÓN
MANGUERA INTERNA	EPDM	FERULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA	LATÓN		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
LONGITUD MANGUERA	150 CM	
TUERCAS TIPO FLARE	3/8"	
		CONEXIÓN A LINEAS DE GAS POR MEDIO DE ROSCA 3/8"


PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.260	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		DISTRIBUCIÓN DE GAS LP O NATURAL
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO		Temperatura máxima 40°C
NO APLICA		Presión e trabajo maxima de 300 Lbs/pulg2/cm2 ó 21kgf/cm2

RECOMENDACIONES:	GASTO
------------------	-------

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL GAS ASEGURESE QUE LAS ROSCAS DE INSTALACION ESTEN LIMPIAS Y LIBRES DE GRASA O POLVO. NUNCA UTILICE SILICON O CINTA SELLADORA PARA ROSCAS EN LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILICE PARA SU APRIETE LA HERRAMIENTA ADECUADA LLAVE CON CARAS PLANAS PARA EVITAR DAÑOS EN SU TUERCA. SERCIORESE DE QUE LA MANGUERA AL SER INSTALADA NO QUEDE DOBLADA. NO MANTENERLA EXPUESTA AL SOL YA QUE REDUCE EL TIEMPO DE VIDA UTIL.

**MANTENIMIENTO:**  
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**  
"GARANTIA 10 AÑOS" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.



Presión	Gasto
0.2	N
1.0	O
2.0	A
3.0	P
4.0	L
5.0	I
6.0	C
	A