



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4421		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA LAVABO 4"	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NORMA DE APLICACIÓN : NMX-C-415-ONNCE-2013	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MONOMANDO	LATÓN		
MANGUERAS	AC INOX		
ACC INSTALACIÓN	VARIOS		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
ALTURA TOTAL	147 MM	EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES NO INCLUIDAS. LA PALANCA SE SUJETA AL CARTUCHO POR MEDIO DE UN OPRESOR	
ANCHO DE LA BASE	52 MM		
DISTANCIA ENTRE EL CENTRO CUERPO AL AEREADOR	110 MM		
LARGO DE LAS MANGUERAS	340 MM		
LARGO TOTAL	145 MM		

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO	
0,4 KG/CM2	

TIPO DE CARTUCHO	
CARTUCHO CERÁMICO FUNCIONAMIENTO SUAVE UNIFORME	

GASTO	
MEDIA PRESIÓN (ECOLÓGICO A BAJA PRESIÓN)	

**ACABADOS:**  
Cobre 2.5 Micras Min  
Níquel 13.0 Micras Min.  
Cromo 0.25 Micras Min.

**RECOMENDACIONES:**  
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

**MANTENIMIENTO:**  
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**  
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.  
1 AÑO DE GARANTIA

