



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4435		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MONOMANDO		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO ALTO PARA LAVABO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANERAL	ZAMAK	EMPAQUE	NBR
BOLA TAPA	PLÁSTICO	AERADOR	VARIOS
CARTUCHO	CERÁMICA/ BS	MANGUERA FLEXIBLE	ACERO INOXIDABLE
CUERPO	ACERO INOXIDABLE	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	<ol style="list-style-type: none"> 1.- TOMAR EL MONOMANDO Y ROSQUE FIRMEMENTE EN LA BASE LOS BIRLOS Y LAS MANGUERAS. 2.- COLOQUE EN EL BARRENO CENTRAL DEL LAVABO O MUEBLE Y ACOMÓDELO. POSTERIORMENTE POR LA PARTE INFERIOR COLOQUE EL EMPAQUE Y RONDANA TIPO M, ENSEGUIDA ROSQUE LAS CONTRATUERCAS ASEGURANDO QUE TODAS LAS PIEZAS QUEDEN TOTALMENTE FIJAS. 3.- CONECTE MANUALMENTE LAS MANGUERAS FLEXIBLES A LA TOMA DE AGUA CORRESPONDIENTE, ASEGÚRESE QUE QUEDEN FIRMEMENTE SUJETAS.
Medida de Zona B	
Medida de Zona C	
Medida de Zona D	
Medida de Zona E	
Medida de Zona F	
Medida de Zona G	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.676

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4435</td> <td>CROMO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	4435	CROMO	CLASIFICACIÓN: BAJA PRESIÓN CON GRADO ECOLÓGICO PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 kg/cm ² a 1,0 kg/cm ² 1 A 4 NIVELES DE EDIFICACIÓN
CÓDIGO	TERMINADO				
4435	CROMO				

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AERADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO.

GASTO															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto Litros</th> <th>Gasto Galones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,2</td> <td>2,9</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td>1,0</td> <td>4,3</td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>3,0</td> <td>6,5</td> <td>1,72</td> </tr> <tr> <td>6,0</td> <td>8,1</td> <td>2,14</td> </tr> </tbody> </table>	Presión	Gasto Litros	Gasto Galones	0,2	2,9	0,77	1,0	4,3	1,14	3,0	6,5	1,72	6,0	8,1	2,14
Presión	Gasto Litros	Gasto Galones													
0,2	2,9	0,77													
1,0	4,3	1,14													
3,0	6,5	1,72													
6,0	8,1	2,14													
GARANTÍA: "GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 1 AÑO DE GARANTÍA.															