



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MONOMANDO

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4470		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
MONOMANDO DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA REGADERA O TINA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

Parte	Material	Parte	Material
MONOMANDO	LATÓN		
CUBIERTA	LATÓN		
PALANCA	ZAMAC		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
DIAMETRO DE LA CUBIERTA	136 MM	EMPOTRABLE A LA PARED.ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE Y FRIA POR ROSCAS DE 1/2" NPT. UNA SALIDA PARA INSTALARSE A LA REGADERA. CUBIERTA AJUSTABLE A LO ALTO DEL CUERPO.
LARGO DEL CUERPO	73 MM	
ALTURA TOTAL (CUERPO A PALANCA)	126 MM	
DIAMETRO DEL CUERPO	53 MM	
DISTANCIA ENTRE ROSCAS DE ALIMENTACION	54 MM	
PESO DEL MATERIA (KGS)	,630 kg	PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 0,8 KG/CM2

ACABADOS:		TIPO DE CARTUCHO
CODIGO	TERMINADO	SUAVE Y UNIFORME, CARTUCHO CERAMICO
4470	CROMO	
		GASTO
		CLASIFICACION: BAJA PRESION.

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR PARA ELIMINAR TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS. NUNCA UTILIZAR SILICÓN EN LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA 1 AÑO " CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

