



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

| CÓDIGO:      | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|--------------|--------|----------------|
| 4507BL       |        |                |
| LÍNEA:       |        |                |
| CLASICA      |        |                |
| FAMILIA:     |        |                |
| REGADERAS    |        |                |
| DESCRIPCIÓN: |        |                |
| REGADERA     |        |                |

| NORMAS   | CERTIFICACIÓN |
|--|---------------|
| NOM-008-CONAGUA-1998<br>"REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA" | SI            |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN |                  |                      |          |
|---------------------------|------------------|----------------------|----------|
| Parte                     | Material         | Parte                | Material |
| CUERPO                    | ABS              | TAPA                 | ABS      |
| BOLA UNIÓN                | ABS              | SISTEMA LIMPIA FÁCIL | HULE     |
| CHAPETÓN                  | ACERO INOXIDABLE | BRAZO                | HIERRO   |

| DIMENSIONES:        |           | COLOCACION:   |
|---------------------|-----------|---|
| MEDIDA DE LA ZONA A | 92,29 mm  | INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON EN EL BRAZO A PRESION. |
| MEDIDA DE LA ZONA B | 84,46 mm  |   |
| MEDIDA DE LA ZONA C | 144,49 mm |   |
| MEDIDA DE LA ZONA D | 60,96 mm  |   |
| MEDIDA DE LA ZONA E | 20,32 mm  |   |

|                         |       |                 |
|-------------------------|-------|-----------------|
| PESO DEL MATERIAL (KGS) | 0,243 | FUNCIONAMIENTO: |
|-------------------------|-------|-----------------|

| ACABADOS: |         | CLASIFICACION: BAJA PRESION.  |
|-----------|---------|---|
| CODIGO    | ACABADO | PRESION DE TRABAJO DE 0,25 KG/CM <sup>2</sup> A 1,0 KG/CM <sup>2</sup> , NIVEL DE EDIFICACION DE 1 A 4. |
| 4507BL    | CROMO   | PRESENTA BOLA UNIÓN LA CUAL PERMITE OPERAR EN DIFERENTES POSICIONES.                                    |

**RECOMENDACIONES:**  
 ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

**MANTENIMIENTO:**  
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTIA:**  
 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

