



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

SALIDA DE TINA

REV. 1

CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4521	CROMO		
MARCA:			
DICA			
FAMILIA:			
SALIDA DE TINAS			
DESCRIPCIÓN:			
SALIDA DE TINA SIN AUTOMÁTICO			

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2013 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
SALIDA DE TINA	LATÓN		
CHAPETÓN	PLÁSTICO		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTA MM	COLOCACIÓN:
LARGO TOTAL	127	CUENTA CON ADAPTADOR PARA INSTALARSE A 1/2" NPT LA ROSCA ORIGINAL PARA CONECTAR EL ADAPTADOR ES DE 3/4" NPT. EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y TODAS LAS ROSCAS DEBEN SER COMPATIBLES CON SUS COMPLEMENTOS.
DIÁMETRO DE LA BASE A PARED	56	
DIÁMETRO DE LA SALIDA DE AGUA	24	
DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	68	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,548	

RECOMENDACIONES:	PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA SALIDA DE TINA ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACION.	1,0 KG/CM2
	TIPO DE CARTUCHO
	N/A
	GASTO CLASIFICACIÓN
	BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN

GASTO

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"1 AÑOS DE GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

Presión	Gasto Lit	Gasto Gal
0.2	13.2	3.5
1.0	20.8	5.5
3.0	22.4	5.9
6.0	25.6	6.8